jansen.de

P.A. Jansen GmbH & Co., KG
Hochstadenstraße 22 / 53474 Ahrweiler
Tel: +49 2641 3897-0 / info@jansen.de

wistoba.de

Wistoba Pinselfabrik Wilhelm Stollberg GmbH & Co. KG
Karl-Schmidt-Straße 4 / 37431 Bad Lauterberg
Tel +49 5524 8609-0 / info@wistoba.de

Zwei **Partner** für **Profis**



Die idealen Kombinationen
für professionelle Ergebnisse

Die wasserbasierten Eintopf-GX-Produkte von Jansen überzeugen durch hervorragende Haftung, hohe Isolierwirkung, schnelle Trocknung und Farbtonstabilität.



ISO-Venti Xtrem
für ventilierende Oberflächen



ISO-TLR Türenlack Rapid
für robuste Oberflächen



ISO-TPL Treppen- und Parkettlack
für strapazierfähige Oberflächen



AQUA Wandfliesenlack
für optimal deckende Oberflächen



AQUA Metallschutz 3 in 1
für korrosionsgeschützte Oberflächen



ISO-HDF Holzdeckenfarbe PRO
für spannungsarme Oberflächen



ISO-WSF Wetterschutzfarbe
für hochelastische Oberflächen

Wistoba AquaFelt gewebter und hochverdichteter 4mm hoher Polyester Endlosfaden, absolut fusselfrei, speziell empfohlen für wasserbasierende Lacksysteme.
Wistoba PU-Schaum konkav angeraut mit hohem Raumgewicht von superfein 55 kg/m3 für ansatzlosen Materialauftrag und gleichzeitiges Verschlichten: perfekt kombinierbar mit den Jansen GX-Produkten.



Malerwalze AquaFelt
651718 Ø 44 mm, Florhöhe 4 mm, Breite 18 cm
651725 Ø 44 mm, Florhöhe 4 mm, Breite 25 cm



Combi-Walze AquaFelt
671712 Ø 30 mm, Florhöhe 4 mm, Breite 12 cm



HK-Walze AquaFelt
661705 Ø 15 mm, Florhöhe 4 mm, Breite 5 cm
661710 Ø 15 mm, Florhöhe 4 mm, Breite 10 cm



HK-Walze, PU-Schaum, konkav aufgeraut
665211 Ø 15 mm, Breite 11 cm